

Suitability Guide | Guía de Sostenibilidad

| Wall Paredes | Floor Suelos | Wet areas Zonas Húmedas | Pool Piscinas | Materials Materiales |
|----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| Int / Ext | Residential Residencial | Yes | Yes | Glass Vidrio |

Technical Characteristics | Características Técnicas

| Test UNE-EN-ISO 10545-3 | Test UNE-EN-ISO 101-92=101 | Test UNE-EN-ISO 10545-9 | Test UNE-EN-ISO 10545-12 | Test UNE-EN-ISO 10545-13:1998 Resistencia a ataques químicos. | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|
| Water Absorption Absorción de agua | Mohs hardness Dureza Mohs | Thermal shock resistance Resistencia al choque termico | Frost resistance Resistencia al hielo | Domestic products Productos domésticos | Pool water additives Aditivos agua piscina | Low acid and alkalins Ácidos y alcalinos bajos | High acid and alkalins Ácidos y alcalinos altos |
| No | 5 | Yes | Yes | GA | GA | GLA | GHA |
| Test UNE-EN-ISO 10545-14 | Test UNE-EN-ISO 10545-11=1997 | DIN 51094 | DCOF | | DIN 51130:2004 SLIP | DIN 51097 SLIP | Test UNE-ENV 12633:2003 (CTE) |
| Resistance to staining Resistencia a manchas | Resistance to cracking Resistencia a la rotura | Colour Stability on exposure to light, UV rays Estabilidad del color, exposición luz, rayos UV | Wet Dynamic Coefficient of Friction Coeficiente de fricción en mojado ANSI A 137.1 Standard | | Resistance wearing shoes Resistencia deslizamiento con calzado | Resistance in bare feet Resistencia deslizamiento sin calzado | Anti skid coefficient, suitable for outdoor use and swimming pools Coeficiente antideslizamiento, indicado para uso exterior y piscina |
| Class Clase 5 | Yes | Yes | ≥0,60 | | R11 | Class Clase C | Class Clase 3 |

Packing | Embalaje

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Sheet Hoja | 5,6 mm - 0.220" Thickness Espesor | 286x284 mm - 11.25"x11.18" | 0,98 kg - 2.16 lb |
| Box Caja | 6 Sheets Hojas | 0,49 m ² - 5.27 sqft | 5,87 kg - 12.94 lb |
| Pallet Palet | 180 Boxes Cajas | 88,2 m ² - 947.37 sqft | 1056,07 kg - 2328.23 lb |
| Euro Pallet Euro Palet | 144 Boxes Cajas | 70,56 m ² - 759.50 sqft | 844,84 kg - 1862.59 lb |



-  Made in Spain
-  98% Recycled Glass
-  Eco Friendly
-  Green & Sustainable Products

All ONIX 98% recycled glass mosaics series are made of molten glass. Molten glass characteristics may include irregular edges and small variations in size. These characteristics are inherent to the product and to the standard production. The small size and shape variations can affect the grout joint appearance and enhance the natural aspect of these products.

Todas las series de mosaicos ONIX de vidrio reciclado 98% están hechas de vidrio fundido. Las características del vidrio fundido pueden incluir bordes irregulares y pequeñas variaciones de tamaño. Estas características son inherentes al producto y a la producción estándar. Las pequeñas variaciones de tamaño y forma pueden afectar a la apariencia de la junta y realzar el aspecto natural de estos productos.

